TÔLE D'AJUTAGE ESCAMOTABLE

DÉFINITION

Le débit d'eau est fonction de :

- La section de l'orifice
- La hauteur d'eau

Pour limiter le débit il est donc nécessaire de déterminer la section de l'orifice en fonction de la hauteur d'eau.

La TÔLE D'AJUTAGE sur glissières a pour avantage d'être facilement relevable en cas de colmatage, ou simplement pour contrôle.

CONSTRUCTION

Entièrement en acier inox 304L avec glissières montées sur rail inox, cet équipement ne nécessite aucun graissage ni entretien particulier.

INSTALLATION

L'installation doit être réalisée sur une paroi plane, avec un regard béton dosé à 350 kg de ciment/m³. Le diamètre de perçage des fixations 8 mm jusqu'au DN 315, et de 10 mm au-delà. Le fil d'eau du diamètre d'ajutage est tangent au fil d'eau de la canalisation.

DIMENSIONS

DN (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Fil d'Eau (mm)	Masse (kg)
160	264	333	73	53	3
200	304	373	73	53	4
250	354	423	73	53	5
315	419	488	73	53	7
400	504	573	73	53	9
500	604	673	73	53	13

OPTIONS

- Réalisation en inox 316L
- Grille de protection

Document non-contractuel | Reproduction interdite
La société MSE se réserve le droit de modifier les dimensions et/ou caractéristiques indiquées sur cette fiche
www.mse62.com Les Ateliers Centraux 62410 WINGLES +33 (0)3 21 40 93 39 contactmse@mse62.com