OBTURATEUR

CARACTÉRISTIQUES

Le principe de fonctionnement de l'obturateur automatique repose sur la différence de densité entre l'eau et les hydrocarbures. Il est taré à une densité de 0,85 et coule dans les hydrocarbures. Il permet ainsi d'éviter le rejet accidentel d'hydrocarbures en obturant la sortie.

L'obturateur, équipé dans nos séparateurs d'hydrocarbures, est constitué d'un ou plusieurs flotteurs en polyéthylène et de platines d'obturation et de lestage en acier galvanisé.

Simple Obturateur
SCA/SDA 1 à 35L/s

Double Obturateur
SCA/SDA 43 à 132L/s

ENTRETIEN

Lors de chaque visite, relever l'obturateur afin de vérifier que rien n'est posé sur la plaque d'obturation et qu'il soit bien positionné à l'interface eau/hydrocarbures. Le nettoyer si besoin.

Lors de chaque remplissage, maintenir l'obturateur en position haute.

Document non-contractuel | Reproduction interdite
La société MSE se réserve le droit de modifier les dimensions et/ou caractéristiques indiquées sur cette fiche

www.mse62.com Les Ateliers Centraux 62410 WINGLES +33 (0)3 21 40 93 39 contactmse@mse62.com